

## DOTYCZY PODPÓR ZWIĄZANYCH Z BUDYNKIEM PRZEDSTAWIONYCH SYMBOLEM.

Przypominamy, że zgodnie z Załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, **środek** znaku kartograficznego **podpora związana z budynkiem**, umieszcza się w środku ciężkości obrysu obiektu. **Punktowych** podpór związanych z budynkiem **NIE** należy umieszczać **w narożniku nawisu**, ponieważ powierzchnia tego nawisu nie wliczy się do powierzchni zabudowy budynku, co skutkuje powstaniem rozbieżności pomiędzy częścią graficzną a opisową i jest niezgodne z rozporządzeniem.

<b>EGBP12_01</b>	<b>podpora związana z budynkiem</b>
Baza danych wykorzystywana do pozyskania obiektu	
baza danych EGiB	
Uwagi	
Znak kartograficzny stosuje się również przy edycji mapy ewidencyjnej	
Środek znaku kartograficznego umieszcza się w środku ciężkości obrysu obiektu.	
Znak kartograficzny stosuje się również dla podpór związanych z budynkiem o geometrii obiektu: powierzchnia, prezentowanych na mapie ewidencyjnej w skali 1:2000.	
Na mapie zasadniczej w skali 1:2000 nie prezentuje się obiektu: podpora związana z budynkiem.	
Znak kartograficzny	
○	

